

# STB 71 / STB 73 / STB 75

## TECHNISCHES DATENBLATT


Akkubetriebenes Umreifungsgerät für Kunststoffbänder



## FUNKTIONEN




● **Touch Screen Bedienfeld**  
Für einfachste Parametereinstellung sowie Gerätestatusinformationen für den Bediener



● **Variable Spannungsschwindigkeit**  
Bei empfindlichen Packgütern per Fingerdruck regelbar



● **Favorit Umreifungsfunktion**  
Geräteeinstellungen für unterschiedliches Packgut mit einem einzigen Tastendruck abrufbar



● **Bandausrichtungs-Anzeige**  
Sorgt für korrekt eingelegtes Umreifungsband und mehr Sicherheit beim Umreifungsprozess

**Technisches Datenblatt STB 71 / STB 73 / STB 75**
**TECHNISCHE DATEN**


Umreifungsgerät		STB 71	STB 73	STB 75
Betriebsart		vollautom. / halbautom. / manuell	vollautom. / halbautom. / manuell	vollautom. / halbautom. / manuell
Spannkraft	Standard	400–1200 N	900–2500 N	1300–4500 N
	Soft	150–750 N	400–1360 N	400–1600 N
Variable Spanngeschwindigkeit		0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Gewicht (mit Akku)		3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Abmessungen (L x B x H)		370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
Betriebstemperatur		-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		bis zu 90%	bis zu 90%	bis zu 90%
Akku / Ladegerät				
Ladegerät Typ		Bosch	Bosch	Bosch
Ladegerät Netzspannung		100 oder 110 oder 230 V	100 oder 110 oder 230 V	100 oder 110 oder 230 V
Ladezeit		15–30 min	15–30 min	25–35 min
Akkutyp		Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Umreifungen pro Akkuladung		800	800	800
· Niedrige Spannung		600	400	500
· Mittlere Spannung		400	200	300
· Hohe Spannung				
Umreifungsband				
Umreifungsband		PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)
Breite		9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Stärke		PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5 - 1,0 mm	0,8–1,3 mm
Ausstattung				
Anzeige der angewendeten Spannkraft in Echtzeit		•	•	•
Variable Spanngeschwindigkeit		•	•	•
Favorit Umreifungsfunktion		•	•	•
Farbanzeige der Gerätestatusinformationen im Display		•	•	•
Bandausrichtungs-Anzeige		•	•	•
Ausblaskanal		•	•	•
Akkuschutz		•	•	•
0-Spannung Schweißen		•	•	•

**ZUBEHÖR**

<b>• Schutzabdeckung für Bedienfeld</b> Für zusätzlichen Schutz in rauesten Umgebungen	<b>• Schutzplatte</b> Für den Einsatz auf rauen Oberflächen	<b>• Aufhängebügel</b> Für stationäre Anwendungen