

Airtower M

Airtower on kehitetty erityisesti konepajojen öljysumun poistoon. Rakenne on kevyt ja kestää iskuja, naarmuja sekä lämpöä. Laitteessa on helppokäyttöinen integroitu värinäyttö.

Airtower toimitetaan käyttövalmiina. Laite ei tarvitse ilmanvaihtokanavien asennuksia, siihen kytketään vain sähköt ja paineilma.

MATERIAALI

Laitteen kuori on valmistettu korkealuokkaisesta polykarbonaatista.

ASENNUS

Laite on apaasti seisova. Se on varustettu liikuttamista varten trukkihaarukka-aukoilla ja nostosilmukoilla.



Laitetyyppi	FT 5.000 M	FT 10.000 M	FT 15.000 M	FT 20.000 M
Moottori	5,5 kW, 400 V, 50 Hz	7,5 kW, 400 V, 50 Hz	11 kW, 400 V, 50 Hz	15 kW, 400 V, 50 Hz
Ilmavirta	5 000 m ³ /h	10 000 m ³ /h	15 000 m ³ /h	20 000 m ³ /h
Yksikön leveys	1619 mm	1619 mm	2066 mm	2066 mm
Yksikön syvyys	1675 mm	1675 mm	1756 mm	1756 mm
Yksikön korkeus	1993 mm	2733 mm	2733 mm	2733 mm
Paino n.	580 kg	670 kg	950 kg	990 kg

Lue lisää
palveluistamme ja
ratkaisuistamme
genano.com