

SCHEMA TECNICA

NOME ARTICOLO	
CORONA PUNTA LUCIDA	
Informazioni Articolo:	
SPESSORE mm	1,3-1,5
UTILIZZO	Pelletteria, Calzatura, arredo
COLORI	Come da cartella colori
DISPONIBILITA'	Da magazzino
QUANTITA' MINIMA	Una pelle
GREZZO	Selezioni di pelle bovine sud americane
CONCIA	Al cromo
INGRASSI	Ingrassi di alta qualità per una mano morbida
TINTURA	In botte, con coloranti aniline sintetiche
RIFINIZIONE	Rifinitura con pigmenti resistenti alla luce
STAMPA	Dollaro
PCP	In accordo con le PCP norme del 12/12/1989
AZO COLORANTI	Pelli prodotte in assenza di AZO-coloranti
INFIAMMABILITA'	Conforme allo standard DIN EN 1021-1 EUFAC
RESISTENZA ALLA LUCE	≥ 5 (EN ISO 105-B02)
SFREGAMENTI	≥ 4 secco 500 EN ISO 11640
	≥ 4 umido 80 EN ISO 11640
	≥ 4 soluzione salina 80 EN ISO 11640
FLESSIONI	30.000 cicli - no danni visibili EN ISO 5402

TECHNICAL SHEET

ARTICLE NAME	
CORONA PUNTA LUCIDA	
Article informations:	
THICKNESS mm	1,3-1,5
FINAL USE	Bags, shoes, furniture, leather goods
COLOURS AVAILABILITY	Like colour swatches
AVAILABILITY	In warehouse
MINIMUM ORDER	1 hide
RAW MATERIAL ORIGIN	South American Bovine leathers
TYPE OF TANNING	Chrome tanning
WET-END CHEMICALS	Made in Italy High quality chemicals
DYEING	Drum dye, with synthetic aniline colouring
FINISHING	With high lightfastness pigments
PRINT	Dollaro
PCP	In agreement with 12/12/1989 PCP laws
AZO COLOURING	Absence of AZO colouring
FLAMMABILITY	In compliance with standard Din En 1021-1 Eufac
LIGHTFASTNESS	≥ 5 (EN ISO 105-B02)
RUB FASTNESS	≥ 4 dry 500 EN ISO 11640
	≥ 4 damp 80 EN ISO 11640
	≥ 4 saline solution a 80 EN ISO 11640
FLEXING ENDURANCE	30.000 cycles -no visible damage EN ISO 5402