

Especificaciones físicas para rollos:		Medida (m ²)	Ancho (m)	Cortes
	Venta	75 y 77.5	1.55± 1 cm	max. 1
	COV	75 y 77.5	1.52 - 1.56	max. 2

Tela soporte (Base fabric):			
Tipo tejido (Style):	Tejido plano; M-14 x14-1000 (Plain weaving)	Fibra: (Fiber)	Polyester
Cuenta (Count):	14 X 14 hilos/plg ó 5.5 x 5.5 hilos/cm	Denier:	1000

Propiedades (Properties):	Método (Method)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)	Unidad (Unit)	Especificación (Specification)
Peso por metro cuadrado (Weight):	ASTM D-751	Gr/m2	610 ± 4 %	Oz/Yd2	18 ± 4 %
Resistencia a la Ruptura (Breaking Strength)	Pie (Warp)	ASTM D-751	Kgf/cm	Lb/in	207 ± 5 %
	Trama (Weft)	ASTM D-751	Kgf/cm	Lb/in	179 ± 5 %
Resistencia al Rasgado (Tear Strength)	Pie (Warp)	ASTM D-751	Kgf	Lb	79 ± 5 %
	Trama (Weft)	ASTM D-751	Kgf	Lb	79 ± 5 %
Adhesión (Adhesion)	CA-IT-001	Kgf/cm	> 3.5	Lb/in	> 19.6
Espesor (Thickness)	CA-IT-005	mm	.51 ± 5 %	in	.0201 ± 5 %

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:
Rollos envueltos de manera individual en película plástica de 0.08 mm, embobinados en núcleo de cartón de 0.144 " de espesor. Envío a granel.

La información presentada aquí está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y es considerada exacta. Los valores indicados son promedios. Los datos exhibidos corresponden a producto de primera (calidad de venta)

Esta hoja de especificaciones no constituye un documento de garantía, por lo que no exime al cliente de hacer sus propias pruebas, controles y ensayos

El cliente asume la responsabilidad total sobre la aplicación final del producto, por lo cual Megaplast, S.A. de C.V. queda eximido de cualquier responsabilidad legal derivada de la misma.