


ミニシリンダ

アクセサリ

12・18・20系

12系ネオスポ付き
平板用ネオスポ


RHS2



品名	ネオスポ(両面テープ付き)
部品コード	*NSP-12
材質	ネオプレースポンジ
定価	100円

18・20系ネオスポ付き平板用ネオスポ
SW付平板用ネオスポ

RHS2



品名	ネオスポ(両面テープ付き)
部品コード	*NSP-20
質量	0.4g
材質	ネオプレースポンジ
定価	100円


アクセサリ

シリコンスポンジシート(両面テープ付き)

- 断熱性に優れています。
- 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。
- 反発弾性に優れています。

レバータイプ用
Sゴムスポンジ

RHS2



シリコンゴムスポンジ



【シリコンスポンジゴム貼付時の注意事項】

- ①当板に貼り付ける際は、表面をアルコールやエタノールで拭き取る脱脂洗浄を行ってください。拭き取り後は接着面に手が触れない様、貼り付けを行ってください。
- ②貼り付け後は接着面が密着する様に、軽く負荷をかけ24時間程度放置してからご使用ください。
- ③粘着力が弱まった場合は、シリコン系接着剤で補強しご使用ください。

品名	レバータイプ用Sゴムスポンジ (両面テープ付)	12系Sゴムスポンジ (両面テープ付)	18系Sゴムスポンジ (両面テープ付)	シリコンゴムスポンジ (両面テープ付)
部品コード	*SPO-24-20-8	*SPO-20-20-8	*SPO-50-25-8	*SPO-100-50-8
質量	2.1g	2g	6g	20.8g
材質	シリコンゴムスポンジ	シリコンゴムスポンジ	シリコンゴムスポンジ	シリコンゴムスポンジ
規格	20×24 t=8	20×20 t=8	50×25 t=8	100×50 t=8
対象製品	PF・DFシリーズ用	12系平板用	18系平板用	-
定価	540円	510円	870円	2,300円
図面				

18・20系SW付平板
SW付波板用スイッチ



※取付ネジは付属しません。
(取付ネジ：*CPSM2-12 十字穴付きナベ小ネジ)

品名	MCY-2015用スイッチ
部品コード	*GSW-A
質量	26.4g
材質	-
定価	1,000円

