

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

stelcon® **ESTICON ULTRA** – Designbetongroßflächenplatten – Made in Germany -  
mit **gefaster Betonkante** von **50 kN** bis **150 kN Radlast**

---

<b>Lieferung von:</b>	stelcon® <b>ESTICON ULTRA</b> Designbetongroßflächenplatten mit gefaster Betonkante.
<b>Rastermaß:</b>	variabel
<b>Abmessung:</b>	in variablen Schritten, ab 100 mm Kantenlänge bis 200 mm frei wählbar in 10 mm Schritten
<b>Dicke:</b>	12 – 18 cm
<b>Typ:</b>	EU 91 PP XX N F
<b>Gewicht:</b>	von 300 kg / m <sup>2</sup> bis 445 kg / m <sup>2</sup>
<b>Tragbetonqualität:</b>	C 45/55 (Güteschutzüberwachung nach DIN EN 206-1   DIN 1045)
<b>Kantenausbildung:</b>	gefaste Betonkante in 5 x 5 mm
<b>Oberfläche:</b>	Besenstrich grob rau, rutschhemmend mit nachgewiesenem SRT-Wert > 60 mit Prüfzeugnis der deutschen Studiengemeinschaft für Straßenmarkierungen:
<b>Deckschicht:</b>	<b>stelcon® Spezial-Deckschicht topCon 101</b> , Expositionsclassen: XC4, XD3, XF4, XA3, XM2 Schleifbeanspruchung (verbesserte Härteklasse 4, Abrieb < 12.000 mm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup> analog DIN EN 1339)
<b>Garantie:</b>	<b>10 Jahre Garantie</b> auf den Widerstand gegen Frost- und Tausalzangriff, geprüft im CDF-Verfahren.
<b>Belastung:</b>	Für <b>straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge</b> von <b>50 kN Radlast</b> (12cm), <b>75 kN Radlast</b> (14 cm), <b>125 kN Radlast</b> (16 cm) oder <b>150 kN Radlast</b> (18 cm) gem. <b>stelcon® Werknorm SWN1072</b>  Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Unterbau nach <b>SWN1072</b> bei einem <b>Ev2 von ≥ 120 MN</b> (12–14 cm Dicke) bzw. <b>Ev2 von ≥ 150 MN</b> (16–18 cm Dicke) sowie Stand der Technik und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten. (beachten Sie unsere Produktinformationen unter <a href="http://www.stelcon.de">www.stelcon.de</a> )
<b>Verlegung:</b>	Bitte beachten Sie das „Merkblatt zur Verlegung von stelcon® <b>ESTICON</b> Designbetongroßflächenplatten“ zu finden auf <a href="http://www.stelcon.de">www.stelcon.de</a> .  Platte ohne Hublöcher zur <b>vakuumentchnischen Verlegung</b> .
<b>Berechnung:</b>	<b>Preis je m<sup>2</sup></b> im <b>Rastermaß</b> (inkl. Fuge)
<b>Hersteller:</b>	BTE stelcon GmbH Telefon: +49 7274 7028-0, E-Mail: <a href="mailto:vertrieb@stelcon.de">vertrieb@stelcon.de</a>
<b>Lieferwerk:</b>	D-76726 Germersheim

## DER STÄRKSTE GRUND

**POSITIONEN zu stelcon® ESTICON ULTRA**

(Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen. Unzutreffendes bitte streichen)

Pos.	Menge	Gegenstand / Typ	Einheitspreis	Gesamtpreis
10	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>ESTICON ULTRA 12</b> Designbetongroßflächenplatten Typ: EU 91 PP 12 N F ___ x ___ x 12 cm (Rastermaß)* <i>* ___ Maßangabe in cm, ab 100 cm in 10 cm Schritten</i>	€	€
20	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>ESTICON ULTRA 14</b> Designbetongroßflächenplatten Typ: EU 91 PP 14 N F ___ x ___ x 14 cm (Rastermaß)* <i>* ___ Maßangabe in cm, ab 100 cm in 10 cm Schritten</i>	€	€
30	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>ESTICON ULTRA 16</b> Designbetongroßflächenplatten Typ: EU 91 PP 16 N F ___ x ___ x 16 cm (Rastermaß)* <i>* ___ Maßangabe in cm, ab 100 cm in 10 cm Schritten</i>	€	€
40	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>ESTICON ULTRA 18</b> Designbetongroßflächenplatten Typ: EU 91 PP 18 N F ___ x ___ x 18 cm (Rastermaß)* <i>* ___ Maßangabe in cm, ab 100 cm in 10 cm Schritten</i>	€	€
50	Stk.	Zulage für Aussparung rund	€	€
60	Stk.	Zulage für Aussparung eckig	€	€
70	m <sup>2</sup>	Zulage für anthrazit eingefärbte Platten	€	€
80	m <sup>2</sup>	Zulage für Oberfläche sandgestrahlt	€	€
90	m <sup>2</sup>	Zulage für Oberfläche gewaschen	€	€
100	Stk.	Zulage für bauseitige Einbauteile	€	€

**Leistungsverzeichnis: Lieferung von stelcon® ESTICON ULTRA**

Designbetongroßflächenplatten mit **gefaster Betonkante von 50 kN bis 150 kN Radlast.**

Stand: 20.03.2020 (DSP)

**DER STÄRKSTE GRUND**