

LEISTUNGSVERZEICHNIS

stelcon® **GROUND PROTECT 18** - WHG-Plattensystem für hochbelastbare und flüssigkeitsdichte **Ableitflächenbefestigung** für **LAU-Anlagen** und **Tankstellen**.

Lieferung von:	stelcon® GROUND PROTECT 18 WHG-Plattensystem mit DIBt-Zulassung Z 74.3-100
Rastermaß:	200 x 200 x 18 cm (inkl. ca. 15 mm Fuge)
Abmessung:	198,5 x 198,5 cm
Dicke:	18 cm
Typ:	GP 21 AA 18 WHG F
Gewicht:	ca. 495 kg / m ²
Tragbetonqualität:	C 45/55 (Güteschutzüberwachung nach DIN EN 206-1 DIN 1045)
Kantenausbildung:	gefaste Betonkante in 5 x 5 mm
Oberfläche:	Besenstrich grob rau, rutschhemmend mit nachgewiesenem SRT-Wert > 60 mit Prüfzeugnis der deutschen Studiengemeinschaft für Straßenmarkierungen:
Garantie:	10 Jahre Garantie auf den Widerstand gegen Frost- und Tausalzangriff, geprüft im CDF-Verfahren.
Belastung:	Für luftgummibereifte Fahrzeuge bis 60 kN Radlast (0,4 x 0,4m) Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Unterbau nach sowie Stand der Technik und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten. Ev₂ ≥ 120 MN (beachten Sie unsere Produktinformationen unter www.stelcon.de und die DIBt-Zulassung Z 74.3-100)
Verlegung:	Durch autorisierte Fachbetriebe gem. Zulassung Z 74.3-100 Bitte beachten Sie das „Merkblatt zur Verlegung von stelcon® GROUND PROTECT WHG-Plattensystem“ zu finden auf www.stelcon.de .
Berechnung:	Preis je m² im Rastermaß (inkl. Fuge)
Hersteller:	BTE stelcon GmbH Telefon: +49 7274 7028-0, E-Mail: vertrieb@stelcon.de
Lieferwerk:	D-76726 Germersheim

DER STÄRKSTE GRUND

POSITIONEN zu stelcon® GROUND PROTECT 18

(Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen. Unzutreffendes bitte streichen)

Pos.	Menge	Gegenstand / Typ	Einheitspreis	Gesamtpreis
10	m ²	stelcon® GROUND PROTECT 18 WHG-Betongroßflächenplatte Typ: GP 21 AA 18 WHG F 200 x 200 x 18 cm (Rastermaß)	€	€
20	m ²	stelcon® GROUND PROTECT 18 WHG-Betongroßflächenplatte Typ: GP 21 AD 18 WHG F 200 x 150 x 18 cm (Rastermaß)	€	€
30	m ²	stelcon® GROUND PROTECT 18 WHG-Betongroßflächenplatte Typ: GP 21 AB 18 WHG F 200 x 130 x 18 cm (Rastermaß)	€	€
40	m ²	stelcon® GROUND PROTECT 18 WHG-Betongroßflächenplatte Typ: GP 21 AF 18 WHG F 200 x 100 x 18 cm (Rastermaß)	€	€
50	m ²	stelcon® GROUND PROTECT 18 Passplatten (rechteckig) mit einer Seitenlänge zwischen 200 und 50 cm Typ: GP 21 PP 18 WHG F	€	€
60	m ²	stelcon® GROUND PROTECT 18 Sonderplatten Herstellung nach Aufmaß Typ: GP 21 S 18 WHG F	€	€
70	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Muldenelement 200 x 75 x 24 cm - Randelement Typ: 3.1 A	€	€
80	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Muldenelement 150 x 75 x 24 cm - Randelement Typ: 3.1 D	€	€
90	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Muldenelement 130 x 75 x 24 cm - Randelement Typ: 3.1 B	€	€

DER STÄRKSTE GRUND

Pos.	Menge	Gegenstand / Typ	Einheitspreis	Gesamtpreis
100	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Muldenelement 100 x 75 x 24 cm - Randelement Typ: 3.1 F	€	€
110	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Muldenelement 200 x 50 x 20 cm - Mittelelement Typ: 3.2 A	€	€
120	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Muldenelement 150 x 50 x 20 cm - Mittelelement Typ: 3.2 D	€	€
130	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Muldenelement 130 x 50 x 20 cm - Mittelelement Typ: 3.2 B	€	€
140	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Muldenelement 100 x 50 x 20 cm - Mittelelement Typ: 3.2 F	€	€
150	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Ablaufelement 75 x 75 cm x 600 cm - passend zu Randelemente Typ: 4.1 mit Ablauf PEHD DN150	€	€
160	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Ablaufelement 50 x 75 cm x 560 cm- passend zu Mittelelemente Typ: 4.2 mit Ablauf PEHD DN150	€	€
170	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Randelement 150 x 50 x 20 cm Typ: RE1	€	€
180	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Randelement 100 x 50 x 20 cm Typ: RE2	€	€
190	Stk.	stelcon® GROUND PROTECT Entwässerungs-Randelement Ecke 150 x 50 x 20 cm Typ: REE	€	€

Stand: 13.12.2019 (DSP)

DER STÄRKSTE GRUND

BTE stelcon GmbH
Philippsburger Straße 4
D-76726 Germersheim

Tel.: +49 7274 7028-0
Fax: +49 7274 7028-119
info@stelcon.de
www.stelcon.de

Sitz der Gesellschaft: Germersheim
Amtsgericht: Landau HRB 11798
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Dirk-Uwe Spengler
USt.-IdNr.: DE119834819 | **Steuer-Nr.:** 4165012520

Bankverbindung:
ING Bank N.V. Frankfurt
IBAN: DE16 5002 1000 4510 1146 68
SWIFT-BIC: INGBDEFF

Seite 3/3