

## LEISTUNGSVERZEICHNIS

stelcon® **GROUND BASIC 14** - Betongroßflächenplatten „Made in EU“  
mit **Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz bis 65 kN Radlast**

---

<b>Lieferung von:</b>	stelcon® <b>GROUND BASIC 14</b> Betongroßflächenplatten mit Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz
<b>Rastermaß:</b>	200 x 200 x 14 cm (inkl. ca. 5 mm Fuge)
<b>Abmessung:</b>	199,5 x 199,5 cm
<b>Dicke:</b>	14 cm
<b>Typ:</b>	GB 91 AA 14 H R
<b>Gewicht:</b>	ca. 345 kg/m <sup>2</sup>
<b>Tragbetonqualität:</b>	C 40/50 (Güteschutzüberwachung nach NEN EN 206-1)
<b>Kantenausbildung:</b>	Stahlwinkelrahmen 45 x 45 x 4,5 mm als Kantenschutz, schwarz gestrichen
<b>Oberfläche:</b>	Besenstrich rau, rutschhemmend
<b>Deckschicht:</b>	Expositionsklassen: XC4, XD3, XF4, XA3, XM1 Schleifbeanspruchung nach EN 13748-2 Widerstand gegen Frost- und Tausalzangriff nach CEN/TS 12390-9 (Salb Test Prüfverfahren)
<b>Belastung:</b>	Für <b>straßenzugelassene, luftgummibereifte Fahrzeuge</b> bis <b>65 kN Radlast</b> bzw. <b>130 kN Achslast</b> gem. stelcon® <b>Werknorm SWN1072</b>  Entsprechend der jeweiligen Anforderung aus dem Belastungsfall ist der Unterbau nach <b>SWN1072</b> bei einem <b>Ev2 ≥ 120 MN</b> sowie Stand der Technik und einschlägigen Normen zu planen und herzurichten. (beachten Sie unsere Produktinformationen unter <a href="http://www.stelcon.de">www.stelcon.de</a> )
<b>Verlegung:</b>	Bitte beachten Sie das „Merkblatt zur Verlegung von stelcon® <b>GROUND BASIC</b> Betongroßflächenplatten“ zu finden auf <a href="http://www.stelcon.de">www.stelcon.de</a> .  Als Montagehilfe dienen zwei längliche Hublöcher in jeder Platte. Die Verlegung erfolgt mittels <b>2 Stück Hubschlüsseln</b> zur bodennahen Verwendung und mit Hilfe von Staplergeräten o. Ä.
<b>Berechnung:</b>	<b>Preis je m<sup>2</sup></b> im <b>Rastermaß</b> (inkl. Fuge)
<b>Hersteller:</b>	BTE stelcon GmbH Telefon: +49 7274 7028-0, E-Mail: <a href="mailto:vertrieb@stelcon.de">vertrieb@stelcon.de</a>
<b>Lieferwerk:</b>	NL-6991 GV Rheden

## DER STÄRKSTE GRUND

**POSITIONEN zu stelcon® GROUND BASIC 14**

(Im nachstehenden Leistungsverzeichnis sind mehrere Möglichkeiten vorgesehen. Unzutreffendes bitte streichen)

Pos.	Menge	Gegenstand / Typ	Einheitspreis	Gesamtpreis
10	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>GROUND BASIC 14</b> Betongroßflächenplatte Typ: GB 91 AA 14 H R 200 x 200 x 14 cm (Rastermaß)	€	€
20	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>GROUND BASIC 14</b> Ergänzungsplatte Typ: GB 91 AD 14 H R 200 x 150 x 14 cm	€	€
30	m <sup>2</sup>	stelcon® <b>GROUND BASIC 14</b> Ergänzungsplatte Typ: GB 91 AF 14 H R 200 x 100 x 14 cm	€	€
40	Stk.	<b>Hubschlüssel</b> - Transportmittel / Montagewerkzeug zu stelcon® <b>GROUND BASIC 14/16</b>	€	€

**Leistungsverzeichnis: Lieferung von stelcon® GROUND BASIC 14**

Betongroßflächenplatten mit **Stahlwinkelrahmen als Kantenschutz** bis 65 kN Radlast.

Stand: 01.04.2019 (DSP)

**DER STÄRKSTE GRUND**